

MAGNUM

Ekonomická škridla vďaka svojej spotrebe.

- Vďaka formátu 357 x 495 mm sú škridly MAGNUM ekonomickým riešením vďaka spotrebe, ktorá predstavuje iba cca 8,2 ks/m².
- Tesné zámky predchádzajú prenikaniu dažďovej vody pod strešnú krytinu v každom počasí.
- Špeciálne navrhnuté spodné rebrovanie zvyšuje celkovú pevnosť škridly. Pomáha odvádzať kondenzovanú vodu, ktorá sa môže vytvárať pod strešnou krytinou.
- Stabilné podpory na spodnej strane škridly ju dobre držia na late a umožňujú ideálnu montáž.
- Možnosť tesnej montáže škridly na strechách so sklonom už od 10 stupňov. Podmienkou je použitie vhodnej podstrešnej fólie.

TECHNICKÉ DÁTA

Velkosť (cca)	357 x 495 mm
Krycia šírka min. (cca)	295 mm
Krycia šírka v množstve (cca)	296 mm
Krycia šírka max. (cca)	297 mm
Vzdialenosť lát min. (cca)	390 mm
Vzdialenosť lát v počte (cca)	400 mm
Vzdialenosť lát max. (cca)	411 mm
Spotreba škridiel min. (cca)	8.2 ks / m ²
Spotreba škridiel množstvo (cca)	8.5 ks / m ²
Spotreba škridiel max. (cca)	8.7 ks / m ²
Hmotnosť na kus (cca)	4.9 kg / kus
Hmotnosť na m ² (cca)	41.7 kg / m ²
Hmotnosť na paletu (cca)	848 kg
Minimálne balenie, počet kusov	4 kus
ks/paleta	168 kus



HODNOTY LAF- / FLA

HODNOTY LAF / FLA V MM PRE LATOVANIE 30X50												
Spotreba hrebenáčov (cca)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PF 2.5 ks / m	LAF	110	110	110	100	100	100	90	90	90	90	90
PF 2.5 ks / m	FLA	100	95	90	80	70	60	50	40	30	20	10

HODNOTY LAF / FLA V MM PRE LATOVANIE 40X60												
Spotreba hrebenáčov (cca)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PF 2.5 ks / m	LAF	110	110	110	95	95	95	85	80	75	75	75
PF 2.5 ks / m	FLA	110	105	100	90	80	70	60	50	40	30	20

HODNOTY LAF / FLA V MM PRE LATOVANIE 50X50												
Spotreba hrebenáčov (cca)	DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
PF 2.5 ks / m	LAF	105	105	105	90	90	85	75	70	65	65	60
PF 2.5 ks / m	FLA	120	115	110	100	90	85	75	65	60	50	50

